

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Fotos de detalle

(A la derecha de arriba a abajo)

- Montura Ac/El galvanizado resistente.
- Ajustes de precisión de acimut y elevación.
- Ensamble de alimentación de banda C circular polarizado .
- Panel Sólido y Robusto
- Múltiples entradas de alimentacion Banda-C.
- Aplicacion de Cabecera, SMATV, CATV.
- Construida de acero inoxidable.
- Montura y Brazo de Soporte Galvanizados.
- Diseñado en los EE.UU.



Antena Parabólica Banda-C 1.8 Metros

Panel (Sector Divididos):	6 paneles (con el borde enrollado para contra Deformación)
Diámetro (cm):	180cm
Material:	acero
Acabado del reflector:	Polyester Powder Coating
Peso Neto (Kg):	22.00kg
Disponible Tipo de montaje:	Montaje en poste / Ground Mount
Longitud Focus:	68.4
Gain@4.0GHz C-BAND?	36.35dB + / - 1 dB
KU-BAND Gain@12.5GHz	46.75dB + / - 1 dB
Temperatura ambiente:	-40oC ~ +60 oC
Eficiencia Apertura:	> 80%
Viento de supervivencia:	180 km / H
Humedad relativa del aire:	0 ~ 100%
Relación F / D:	0.38
Azimute (o)	0-360/0-360