



ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

FOTOS DE DETALLE

(A la derecha de arriba a abajo)

- Montura Ac/El galvanizado resistente.
- Ajustes de precision de acimut y elevacion.
- Ensamble de alimentacion de Banda-C circular polarizado.
- Panel Solido y Robusto.
- Multiples entradas de alimentacion Banda-C.
- Aplicacion de Cabecera, SMATV, CATV.
- Construida de acero inoxidable.
- Montura y Brazo de Soporte Galvanizados.
- Diseñado en los EE.UU.



Antena Parabólica Banda-C 1.2 Metros

Panel (Sector Dividido)

6 Paneles (con el borde enrollado para contra Deformacion)

Diametro (cm)

120CM

Material

Acero

Acabado del reflector

Recubrimiento en polvo de poliéster

Peso Neto (Kg)

22.00kg

Disponible Tipo de montaje

Montaje en poste / Montaje en tierra

Longitud Focus

68.4

C-BAND Gain @4.0GHz

36.35dB +1- 1dB

KU-BAND Gain @12.5GHz

46.75dB +1- 1dB

Temperature Ambiente

-40oC, ... , +60oC

Eficiencia Apertura

>80%

Viento de supervivencia

180 km/H

Humedad relativa del aire

D-100%

Relacion F / D

0.38

Acimut (o)

0-360/0-360

