

Adaptador de corriente GDPS-B124-2A/6-UL



ESPECIFICACIONES

El nuevo adaptador AC modelo GDPS-B124-2A/6-UL, con respaldo de batería le brinda hasta 6 horas de respaldo de energía y la tranquilidad de saber que nunca perderá su conexión con el mundo exterior. El diseño patentado del adaptador le brinda energía de respaldo para los dispositivos electrónicos en los que confía todos los días para la comunicación, seguridad y el entretenimiento cuando estos corren el riesgo de dañarse y desconectarse debido a apagones inesperados, fluctuaciones de voltaje y otras interrupciones de energía.

Características de Entrada

Rated Input Voltage: 100Vac - 240Vac
Input Voltage Range: 90Vac - 264Vac
Rated Frequency: 50Hz - 60Hz
Frequency Range: 47Hz - 63Hz
AC Input Current: 0.6A max
Inrush Current: 50A Max
AC Leakage Current: 0.25 mA Max, 240Vac

Características de Salida

Rated Output Voltage: 12Vdc
Rated Output Load: 2A
Output Power: 24W
Ripple & Noise: 120mV p-p

Características de Protección

Overcurrent Protection: 2.3A

Diseño

Input Plug Type: USA-pin. 2 pin input plug
Weight: 250g
Size: L117.5 x W45.8 x H29mm



Diseñado para Cable Modems,
Set-Top Boxes & Routers.



Adaptador de corriente

GDP5-B124-2A/6-UL