

# Adaptador de corriente GDPS-B128-2A/6-UL



## ESPECIFICACIONES

El nuevo adaptador AC modelo GDPS-B128-2A/6-UL, con respaldo de batería le brinda hasta 6 horas de respaldo de energía y la tranquilidad de saber que nunca perderá su conexión con el mundo exterior. El diseño patentado del adaptador le brinda energía de respaldo para los dispositivos electrónicos en los que confía todos los días para la comunicación, seguridad y el entretenimiento cuando estos corren el riesgo de dañarse y desconectarse debido a apagones inesperados, fluctuaciones de voltaje y otras interrupciones de energía.

### Características de Entrada

**Rated Input Voltage:** 100Vac - 240Vac  
**Input Voltage Range:** 90Vac - 264Vac  
**Rated Frequency:** 50Hz - 60Hz  
**Frequency Range:** 47Hz - 63Hz  
**AC Input Current:** 0.6A max  
**Inrush Current:** 50A Max  
**AC Leakage Current:** 0.25 mA Max, 240Vac

### Características de Salida

**Rated Output Voltage:** 12.6Vdc  
**Rated Output Load:** 2A  
**Output Power:** 25.2W  
**Ripple & Noise:** 120mV p-p

### Características de Protección

**Overcurrent Protection:** 2.05A < OCP < 2.7A & Recovery

### Diseño

**Input Plug Type:** USA-pin. 2 pin input plug  
**Weight:** 325g  
**Size:** L120 x W52.8 x H32mm



Diseñado para Cable Modems,  
Set-Top Boxes & Routers.



**Adaptador de corriente**

**GDP S-B 128-2A/6-UL**