Adaptador de corriente
GDPS-C121D-2.5-UL

ESPECIFICACIONES

El Adaptador de corriente **GDPS-C121D-2.5-UL,** Esta especificación define la entrada, salida, rendimiento características y requisitos de entorno, ruido y seguridad para adaptador de 24W. El adaptador tiene entrada de AC de rango completo (100~240V) y salida de +12V DC.

Caracteristicas de Entrada

Rated Input Voltage: 100Vac - 240Vac
Input Voltage Range: 90Vac - 264Vac
Rated Frequency: 50Hz - 60Hz
Frequency Range: 47Hz - 63Hz
AC Input Current: 0.8A max
Inrush Current: 30A Max
AC Leakage Current: 0.25 mA max, 240 Vac

Caracteristicas de Salida

Rated Output Voltage: 12V DC
Rated Output Load: 2.5A
Output Power: 30W
Ripple & Noise: 200mV p-p

Caracteristicas de Protección

Over Current Protection: 2.75~5A

Diseño

Input Plug Type: USA-pin. 2 Conductors
Weight: 85±5g
Size: 72.5 (L) 45 (W) x W36 (H) mm

Diseñado para Cable Modems, Set-Top Boxes & Routers.

LISTED RoHS

+305.969.2047 | 1 800.582.5116
sales@gditechnology.com
12400 SW, 134 CT. Suite 14 Miami, FL 33186