

ADAPTADOR AC/DC DE 15 W PARA MONTAJE EN PARED**GDPS-C112-25-UL /
GDPS-C121-25-UL**

Los modelos GDI GDPS-C112-25-UL / GDPS-C121-25-UL son adaptadores AC/DC compactos de 15 W, listados por UL, diseñados para suministrar una salida estable de 12 VDC hasta 1.25 A. Su entrada nominal universal de 100-240 VAC y rango de operación de 90-264 VAC ofrecen amplia compatibilidad con redes eléctricas, mientras que la baja corriente de fuga y la protección integrada contra sobrecorriente favorecen un funcionamiento confiable en aplicaciones OEM, de reemplazo y equipos electrónicos comerciales.

Solución de alimentación de 15 W listada por UL para aplicaciones confiables de 12 VDC.

**LISTADO UL**
PRODUCTO CERTIFICADO**12 VDC / 1.25 A**
SALIDA NOMINAL**15 W**
POTENCIA NOMINAL**90-264 VAC**
RANGO DE OPERACIÓN**INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL PRODUCTO****Eléctrico**

Entrada nominal: 100-240 VAC
Rango de operación: 90-264 VAC
Frecuencia: 50/60 Hz (rango 47-63 Hz)
Corriente de entrada: 0.7 A máx. @ 110-240 VAC
Corriente de fuga: 0.5 mA máx.
Salida: 12 VDC / 1.25 A

Mecánico

Entrada: USA 2 pines, 2 conductores
Dimensiones: 58.4 x 43.3 x 34.3 mm
Peso: Aprox. 105 g
Formato: Adaptador AC/DC de pared
Clase de salida: 12 VDC / 1.25 A

Protección y Certificación

- **Protección contra sobrecorriente:** 1.35 A-2.25 A
- Producto listado por UL
- Rizado y ruido: 150 mVp-p
- Corriente de fuga AC máxima: 0.5 mA
- Entrada nominal universal de 100-240 VAC

RANGO DE ENTRADA
100-240 VAC nominal | 90-264 VAC operación**RENDIMIENTO DE SALIDA**
12 VDC | 1.25 A | 15 W | 150 mVp-p

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Contacte a GDI Technology para requisitos OEM, configuraciones personalizadas o especificaciones técnicas detalladas.

WWW.GDITECHNOLOGY.COM

+305.969.2047 | 1 800.582.5116
sales@gditechnology.com
12501 SW 134 CT, Miami, FL 33186