

ADAPTADOR AC/DC DE 24 W PARA MONTAJE EN PARED**GDPS-C112-2A-UL**

El GDI GDPS-C112-2A-UL es un adaptador AC/DC compacto de 24 W, listado por UL, diseñado para suministrar energía regulada y confiable de 12 VDC en aplicaciones electrónicas comerciales y de consumo. Su entrada universal de 100-240 VAC facilita su integración en distintas instalaciones, mientras que las protecciones contra sobrevoltaje, sobrecorriente y cortocircuito ayudan a proteger los equipos conectados. Integra gabinete retardante de llama, cable de salida de 1.5 m y conector de barril con centro positivo en un diseño limpio y listo para instalación.

Diseñado para aplicaciones OEM y de reemplazo que requieren alimentación confiable.

**LISTADO UL**
UL 62368**12 VDC / 2 A**
SALIDA REGULADA**24 W**
POTENCIA NOMINAL**FCC CLASE B**
EMISIONES**INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL PRODUCTO****Eléctrico**

Entrada: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Corriente de entrada: 0.7 A máx.
Salida: 12.0 VDC / 2.0 A
Potencia nominal: 24 W
Polaridad: Centro positivo (+)

Mecánico

Conector DC: 5.5 x 2.5 x 10 mm
Cable: 1.5 m, 22 AWG, negro
Dimensiones: 58.4 x 43.3 x 34.3 mm
Gabinete: Negro, UL94 V-0
Indicador: LED azul

Protección y Cumplimiento

- Protección contra sobrevoltaje (OVP)
- Protección contra sobrecorriente (OCP)
- Protección contra cortocircuito (SCP)
- Listado UL - UL 62368
- FCC Parte 15 Clase B
- Materiales RoHS / REACH

AMBIENTE DE OPERACIÓN

-10 °C a +40 °C | 10%-90% HR

APLICACIONES TÍPICAS

Decodificadores • Redes • Equipos AV • Periféricos

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Contacte a GDI Technology para requisitos OEM, configuraciones personalizadas o especificaciones técnicas detalladas.

WWW.GDITECHNOLOGY.COM

+305.969.2047 | 1 800.582.5116
sales@gditechnology.com
12501 SW 134 CT, Miami, FL 33186