ADAPTADOR AC/DC DE 30 W PARA MONTAJE EN PARED

GDPS-C112D-2.5-UL / GDPS-C121D-2.5-UL

El GDI GDPS-C112D-2.5-UL / GDPS-C121D-2.5-UL es un adaptador AC/DC compacto de 30 W, listado por UL, diseñado para suministrar alimentación confiable de 12 VDC hasta 2.5 A. Su entrada nominal universal de 100-240 VAC y rango de operación de 90-264 VAC ofrecen amplia compatibilidad con redes eléctricas, mientras que la protección contra sobrecorriente ayuda a proteger la fuente de alimentación y los equipos conectados. La configuración de entrada USA de 2 pines, la baja corriente de fuga y su formato compacto lo hacen adecuado para aplicaciones OEM, de reemplazo y equipos electrónicos comerciales.

Solución de alimentación listada por UL para aplicaciones confiables de 12 VDC.





LISTADO UL	12 VDC / 2.5 A	30 W	90-264 VAC
PRODUCTO CERTIFICADO	SALIDA NOMINAL	POTENCIA NOMINAL	RANGO DE OPERACIÓN

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL PRODUCTO

Eléctrico

Entrada nominal: 100-240 VAC
Rango de operación: 90-264 VAC
Frecuencia: 50/60 Hz (rango 47-63 Hz)
Corriente de entrada: 0.8 A máx. @ 110-240 VAC
Corriente de fuga: 0.5 mA máx.
Salida: 12 VDC / 2.5 A

Mecánico

Entrada: USA 2 pines, 2 conductores
Dimensiones: 76.2 x 45.6 x 39.2 mm
Peso: Aprox. 165 g
Formato: Adaptador AC/DC de pared
Clase de salida: 12 VDC / 2.5 A

Protección y Certificación

- Protección contra sobrecorriente: 2.7 A-4.5 A
- Producto listado por UL
- Rizado y ruido: 150 mVp-p
- Corriente de fuga AC máxima: 0.5 mA
- Entrada nominal universal de 100-240 VAC

RANGO DE ENTRADA
100-240 VAC nominal | 90-264 VAC operación

RENDIMIENTO DE SALIDA
12 VDC | 2.5 A | 30 W | 150 mVp-p

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Contacte a GDI Technology para requisitos OEM, configuraciones personalizadas o especificaciones técnicas detalladas.

WWW.GDITECHNOLOGY.COM

+305.969.2047 | 1 800.582.5116
sales@gditechnology.com
12501 SW 134 CT, Miami, FL 33186