

ADAPTADOR AC/DC DE 12 W PARA MONTAJE EN PARED

GDPS-C121D-UL / GDPS-C112D-UL

Los modelos GDI GDPS-C121D-UL / GDPS-C112D-UL son adaptadores AC/DC compactos de 12 W, listados por UL, diseñados para suministrar una salida estable de 12 VDC hasta 1 A. Su entrada nominal universal de 100-240 VAC y rango de operación de 90-264 VAC ofrecen amplia compatibilidad con redes eléctricas, mientras que la baja corriente de fuga y la protección contra sobrecorriente favorecen un funcionamiento confiable en aplicaciones OEM, de reemplazo y equipos electrónicos comerciales.

Solución de alimentación listada por UL para aplicaciones confiables de 12 VDC.



LISTADO UL
PRODUCTO CERTIFICADO

12 VDC / 1 A
SALIDA NOMINAL

12 W
POTENCIA NOMINAL

90-264 VAC
RANGO DE OPERACIÓN

INFORMACIÓN PRINCIPAL DEL PRODUCTO

Eléctrico

Entrada nominal: 100-240 VAC
Rango de operación: 90-264 VAC
Frecuencia: 50/60 Hz (rango 47-63 Hz)
Corriente de entrada: 0.3 A máx. @ 110-240 VAC
Corriente de fuga: 0.5 mA máx.
Salida: 12 VDC / 1 A

Mecánico

Entrada: USA 2 pines, 2 conductores
Dimensiones: 58.4 x 43.3 x 34.3 mm
Peso: Aprox. 105 g
Formato: Adaptador AC/DC de pared
Clase de salida: 12 VDC / 1 A

Protección y Certificación

- Protección contra sobrecorriente: 1.1 A-1.8 A
- Producto listado por UL
- Rizado y ruido: 150 mVp-p
- Corriente de fuga AC máxima: 0.5 mA
- Entrada nominal universal de 100-240 VAC

RANGO DE ENTRADA
100-240 VAC nominal | 90-264 VAC operación

RENDIMIENTO DE SALIDA
12 VDC | 1 A | 12 W | 150 mVp-p

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Contacte a GDI Technology para requisitos OEM, configuraciones personalizadas o especificaciones técnicas detalladas.

WWW.GDITECHNOLOGY.COM

+305.969.2047 | 1 800.582.5116
sales@gditechnology.com
12501 SW 134 CT, Miami, FL 33186